

## KTS / PIKO M30 Vedprocessor

KTS / PIKO M30 är en vedprocessor som ger dig möjligheten att snabbt och enkelt producera högkvalitativ ved, detta tack vare att den är helt hydraulisk.



KTS / PIKO M30 är utrustad med optimerad klyvning, där klyvlängden kontrolleras med hjälp av ventilen. Om du till exempel klyver 35 cm ved, behöver du endast köra ca 45 cm (maximal klyvrörelse är 55 cm), och du kan återställa klyvningen och omedelbart utföra nästa kapning. En av fördelarna med det här är att arbetet går snabbare, men det är också så att du kan avbryta klyvningen om det skulle vara något problem med stockens position.

KTS / PIKO M30 vedprocessor är utrustad med ett 4 m långt transportband för utmatning som kan vridas i sidled.

M30-modellen är avsedd att bogseras av en vanlig personbil. Ett hydrauliskt 2-spaks ventilpaket sköter lyft av stockarna till maskinen. Matningen via den hydrauliska transportmattan kontrolleras enkelt med hjälp av ventilpaketet.



*Modern design, bra ergonomi och enkel användning gör vedhanteringen smidig med en M30 vedprocessor!*

## Tekniska data

- Maximal diameter på stock: 300 mm
- Minsta diameter på stock: 50 mm
- Kaplängd (min-max): 300–550 mm
- Vikt: 825 kg
- Sågsvärd
  - Blad 13"/ 325 / 1,5 mm / 56
  - Kedja 325 / 1,5 mm / 56
- Tryckkraft klyvcylinder: 5 ton
- Slaglängd: 730 mm
- Justerbar klyvvyxa: 2/4 delar
- Extrautrustning: 6-klyvsyxa
- Längd på hydrauliskt utmatarband: 4 m
- Hydraulolja, volym: 60 liter
- Hydraultryck: 180 bar
- Drivning: inbyggd förbränningsmotor (bensin) på 17,5 hk / 500 cc
- Monterad på obromsad släpvagn som kan registreras för användning på väg

